



ПОЛНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ.
АБСОЛЮТНОЕ
ДОВЕРИЕ.



НАДЕЖНОСТЬ КОТОРОЙ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Компания Protecta® продолжает устанавливать стандарты эксплуатационных качеств и безопасности.

Самоубирающийся страховочный канат Rebel™ — долговечная и экономичная защита от падения без ухудшения эксплуатационных качеств и безопасности!

Износостойкость

- Долговечность
- Сверхпрочные корпуса
 - Алюминиевый
 - Из термопласта
- С возможностью укладки

Области использования

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Промышленность и производство
- Кровельные работы
- Монтаж металлоконструкций
- И прочие!

Надежность

- Грузоподъемность 140 кг
- Боковой выход троса
- Два поворотных устройства
- Индикатор падения на крюке

Простота обслуживания

- Конструкция имеет на 30% меньше частей, чем у обычных самоубирающихся страховочных канатов
- Некоторые части устанавливаются на модели различных размеров
- Это упрощает и ускоряет работы по техобслуживанию блока

Простота осмотров

- Внутренняя конструкция и индикатор падения на крюке облегчают проведение ежегодного осмотра
- Не требуется отправлять самоубирающийся страховочный канат в авторизованные сервис-центры для ежегодного осмотра

Возможность работы на объектах с острыми гранями

- Соответствует последнему обновленному стандарту CE по работе с острыми гранями для горизонтального использования

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ

Грузоподъемность 140 кг

Высокая грузоподъемность для оператора и инструментов

Верхний шарнирный анкер

Ограничивает закручивание анкерной линии

Возможность укладки

Конструкция корпуса позволяет укладку для работы на поверхности

Корпус из термопласта

Легкий, компактный и износостойкий

или

Алюминиевый корпус

Исключительная прочность и износостойкость

Эргономичная ручка для переноски

Встроенная ручка упрощает транспортировку, установку и хранение

Боковой выход троса

Обеспечивает плавность работы и снижает износ троса

Эргономичная ручка на тросе

Дополнительный комфорт и простота использования при подсоединении

Использование дополнительной петли-удлинителя

Код: 3500050 позволяет использовать все устройства Rebel в горизонтальной плоскости и обеспечивает соответствие требованиям сертификации CE для острых граней

Оцинкованный трос и трос из нерж. стали

Опциональный трос из нержавеющей стали для дополнительной коррозионной стойкости

Поворотный крюк

Ограничивает закручивание анкерной линии

Индикатор удара

Визуальная индикация срабатывания защиты от падения

Самоблокирующийся крюк с предохранителем

Автоматически закрывается и блокируется для дополнительной безопасности

Грузоподъемность затвора 1 633 кг

Снижает шанс случайного разъединения

Уникальная упаковка



ТАБЛИЦА ВЫБОРА REBEL™

Модель	Длина (м)	Глубина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Вес (кг)	Тип корпуса	Материал троса
3590520	6	12	25	57	5,3	Пластмассовый	Оцинкованный
3590530	6	12	25	57	6,7	Алюминиевый	Оцинкованный
3590521	10	12	25	57	5,6	Пластмассовый	Оцинкованный
3590531	10	12	25	57	7,0	Алюминиевый	Оцинкованный
3590522	10	12	25	57	5,6	Пластмассовый	Нержавеющая сталь
3590532	10	12	25	57	7,0	Алюминиевый	Нержавеющая сталь
3590570	15	12	28	61	7,5	Пластмассовый	Оцинкованный
3590580	15	12	28	61	9,1	Алюминиевый	Оцинкованный
3590571	15	12	28	61	7,5	Пластмассовый	Нержавеющая сталь
3590581	15	12	28	61	9,1	Алюминиевый	Нержавеющая сталь
3590610	20	14	33	65	10,0	Пластмассовый	Оцинкованный
3590620	20	14	33	65	12,4	Алюминиевый	Оцинкованный
3590611	20	14	33	65	10,0	Пластмассовый	Нержавеющая сталь
3590621	20	14	33	65	12,4	Алюминиевый	Нержавеющая сталь
3590650	25	14	33	65	13,0	Пластмассовый	Оцинкованный
3590660	25	14	33	65	15,4	Алюминиевый	Оцинкованный
3590651	25	14	33	65	13,0	Пластмассовый	Нержавеющая сталь
3590661	25	14	33	65	15,4	Алюминиевый	Нержавеющая сталь
3590690	30	14	33	65	13,4	Пластмассовый	Оцинкованный
3590700	30	14	33	65	15,8	Алюминиевый	Оцинкованный
3590691	30	14	33	65	13,4	Пластмассовый	Нержавеющая сталь
3590701	30	14	33	65	15,8	Алюминиевый	Нержавеющая сталь

Также выпускается ряд страховочных устройств Rebel™, с более коротким втяжным тросом:

Лента: Прочный алюминиевый корпус для длины от 3 м (код: AD111) до 6 м (код: AD120)

Легкий пластмассовый корпус для длины 6 м (код: 3101041)

Стальной трос: Прочный алюминиевый корпус для длины 4,5 м



©2011, Capital Safety



Capital Safety Group – Европа, Средний Восток, Африка
Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15
06511 Carros Le Broc Cedex – France
Телефон: + 33 (0)4 97 10 21 11
Факс: + 33 (0)4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com
www.capitalsafety.com

Capital Safety Group – Северная Европа
7, Christleton Court – Stuart Road – Manor Park
Runcorn Cheshire – WA7 1ST – UK
Телефон: + 44 (0) 1928 571324
Факс: + 44 (0) 1928 571325
csgne@capitalsafety.com
www.capitalsafety.com